


## xTool P2 및 xTool P2S용 xTool 로터리 연결키트 3

### 안전 팁

제품에는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 실수로 삼키지 않도록 어린이가 만질 수 있는 곳에 두지 마십시오.

### 작동 가이드


이 설명서는 리미트 피스, 엄지 나사, 항공 커넥터 케이블을 사용하여 xTool 로터리 연결키트 3을 xTool P2S에 설치하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. xTool 로터리 연결키트 3을 xTool P2에 설치하는 방법도 비슷합니다.



리미트 피스




엄지 나사




항공 커넥터 케이블



먼저 xTool 로터리 연결키트 3의 빠른 시작 가이드를 참조하고, 필요에 따라 조오 척 모드 또는 롤러 모드에서 xTool 로터리 연결키트 3을 설치하려면 아래에 설명된 단계에 따릅니다.





조오 척 모드



롤러 모드


다음은 xTool P2S에 xTool 로터리 연결키트 3을 설치하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

**1** xTool P2S를 라이저 베이스 위에 놓습니다.




라이저 베이스에는 왼쪽과 오른쪽 모두에 손잡이 홈이 있습니다. 라이저 베이스에 xTool P2S를 설치하려면 최소 두 명이 기기를 드십시오. 손 부상을 방지하기 위해 항상 모서리가 아닌 측면을 잡으십시오.


**2** 슬라트를 제거합니다.




**3** 받침판을 고정하는 나사를 분리하고 도어 패널을 연 다음 받침판을 꺼냅니다.




**4** 엄지 나사를 사용하여 xTool P2S의 지정된 위치에 리미트 피스를 설치하고 고정합니다.




**5** 도어 패널을 닫습니다.



**6** 나무판이나 기타 평평한 물건을 xTool P2S 내부에 넣어 xTool 로터리 연결키트 3을 적절한 높이로 올립니다.




- 7 항공 커넥터를 xTool P2S의 확장 포트에 삽입하고 칼라를 시계 방향으로 돌려 고정합니다.



💡 강조 표시된 부분을 맞추십시오.





확장 포트




항공 커넥터 케이블


- 8 평평한 물건 위에 xTool 로터리 연결키트 3을 놓은 다음 항공 커넥터 케이블의 다른 쪽 끝을 xTool 로터리 연결키트 3의 전원 모듈 뒷면에 있는 포트에 삽입합니다. 다음 그림은 xTool 로터리 연결키트 3의 조오 척 모드를 예로 든 것입니다.



9 xTool 로터리 연결키트 3을 리미트 피스에 고정합니다.



롤러 모드에 xTool 로터리 연결키트 3을 고정하는 방법은 아래 그림에 나와 있습니다.



롤러 모드

